

## Опросный лист для заказа оптических соединителей COFOT-J

1. Информация о заказчике:	
Предприятие / Город:	<input type="text"/>
ФИО / Должность:	<input type="text"/>
Тел. / Факс / E-mail:	<input type="text"/>
2. Информация о заказе:	
Тип соединителя	
<input type="checkbox"/> пигтейл	<input type="checkbox"/> патч-корд
Тип коннектора на входе	Тип коннектора на выходе
<input type="checkbox"/> FC-APC	<input type="checkbox"/> FC-APC
<input type="checkbox"/> FC-UPC	<input type="checkbox"/> FC-UPC
<input type="checkbox"/> другой (по запросу) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> другой (по запросу) <input type="text"/>
Оптическое волокно	
<input type="checkbox"/> SM 9 /125 мкм	
<input type="checkbox"/> MM 50/125 мкм	
<input type="checkbox"/> MM 62,5/125 мкм	
<input type="checkbox"/> MM 105/125 мкм	
<input type="checkbox"/> другое (по запросу) <input type="text"/>	
Требования к вносимому затуханию	
<input type="checkbox"/> стандарт $\leq -0,4$ dB/км для $\lambda = 1550$ нм	
<input type="checkbox"/> улучшено $\leq -0,1$ dB/км для $\lambda = 1550$ нм	
Защитная оболочка/буфер	
<input type="checkbox"/> гибкая пластиковая (до 150°C)	
<input type="checkbox"/> жесткая (до 300°C)	
<input type="checkbox"/> термостойкая (до 600°, 1000°C и др.)	
<input type="checkbox"/> отсутствует	
<input type="checkbox"/> сборка в жгуты по специальному заказу	
Длина соединителя, м <input type="text"/>	Количество, шт <input type="text"/>
Примечания: <input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	